

MikroTik XQ+85MP01D — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — MikroTik XQ+85MP01D 40G/100G QSFP28 Çok Modlu Fiber Modül

Kapsanan modeller: XQ+85MP01D

Genel Bakış

100 m'ye kadar mesafeler için QSFP28 modülü.

MikroTik'in 100 Gigabit ürün ailesi büyümeye devam ediyor! Bu QSFP modülünü 100 metreye kadar mesafeler için CCR2216, CRS504 veya CRS518 kurulumlarınıza ekleyin ve gerçek hızın ve nihai güvenilirliğin tadını çıkarın. Bu optik modül, kanal başına 25 Gbps'ye kadar bant genişliğine sahip dört bağımsız tam duplex kanal ve toplam 100 Gbps bant genişliği sunar. Modül, optik güç izleme gibi yerleşik dijital tanılama işlevlerine sahiptir. Bu, Female-Female Type-B polarite MTP/MPO-12 optik kablo gerektiren MTP/MPO konnektörlü bir optik modüldür.

Teknik Özellikler

Ürün kodu	XQ+85MP01D
Format	QSFP28
Konnektör	1 x 12 MTP/MPO
Maksimum veri hızı	100G
Mod	Çok modlu
Sıcaklık	0°C ile +70°C
Dalga boyu	850 nm
Mesafe	100 m
Maksimum güç tüketimi	3.5 W

Optik Karakteristikler

Verici çıkış optik gücü (Ort.)	-8.4 dBm (min) / 2.4 dBm (maks)
Alıcı hassasiyeti (Ort.)	-5.2 dBm
Maksimum alınan güç	3.4 dBm
LOS de-assert (Ort.)	-13 dBm
LOS assert (Ort.)	-30 dBm

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1

TELMAG BİLİŞİM & TEKNOLOJİ Elektrik · Güvenlik · Network · Yazılım www.telmagbilisim.com			
ADRES Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1 Akhisar / MANİSA	TELEFON 0236 412 00 01 0532 579 95 01 (destek)	E-POSTA destek@telmagbilisim.com	BU ÜRÜNÜN SAYFASI telmagbilisim.com/urun/mikrotik-xq-85mp01d

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mikrotik-xq-85mp01d-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim